Kenmerkentabel overstorten
Simpelveld
Huidige situatie

Onderdeel	*Eenheid*	*Toelichting*									
Link id rekenmodel			16043c1.1	22155c1.2	23100c1.1	23218c3.2	26255c1.2	26280c1.1	27235c1!.3	29065c1.1	Berging Henneberg C2.1
WL sleutelcode			**2039**	**2043**	**2047**	**2042**	**Geen sleutelveld**	**Geen sleutelveld**	**2045**	**2044**	**2046**
behorend bij rioleringsgebied			B-8	S-3	S-3	S-4	S-2	S-2	S-5	S-7	S-6
stelseltype			gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd
locatie / adres			Prickart	Puntelstraat	Rode put	Panneslager straat	Wijnstraat	Kapelstraat	Scheelenstraat	Bulkemsbroek	Hennebergstraat
putnummer overstortput volgens SSW			16043c1	22155c1	23100c1	23218c3	26255c1	26280c1	27235c1!	29065c1	rging Henneberg
x-coördinaat overstortput	[m]		198269	197545	197534	196750	196106	196322	196578	195693	196239
y-coördinaat overstortput	[m]		315219	316178	316324	316258	317467	317405	316202	315790	316118
drempelhoogte	[m+NAP]		151,34	141,17	139,99	134,14	206,80	206,34	133,50	125,94	130,87
drempelbreedte	[m]		1,00	0,95	2,00	1,00	0,60	1,10	0,01	1,00	20,00
Overstortmeting aanwezig		ja / nee	-	-	-	-	-	-	-	-	-
randvoorziening aanwezig		ja /nee	nee	ja	nee	nee	ja	ja	nee	nee	ja
type randvoorziening		BBB / BBL / bergingszak / verbeterde overstortput / helofytenveld	-	overstort mondt uit op open buffer	-	-	overstort mondt uit op open buffer	overstort mondt uit op open buffer			Open buffer
berging in randvoorziening	[m³]		-	150	-	-	circa 357 m3		-	-	Circa 5
aanvullende kwaliteitsberging, deel lediging op rioolstelsel	[m³]		-	-	-	-	-	-	-	-	-
aanvullende kwantiteitsberging, deel lediging op waterloop	[m³]		-	-	-	-	-	-	-	-	-
hoogte interne drempel randvoorziening	[m+NAP]		-	-	-	-	-	-	-	-	-
putnummer lozingspunt volgens rioleringsplan			16043c4	22155B	22190	23218c4	26224	26282c2	26565	29070a	rging Henneberg-
x-coördinaat lozingspunt	[m]		198255	197523	197523	196751	196088	196329	196585	195694	196207
y-coördinaat lozingspunt	[m]		315220	316321	316321	316257	317581	317406	316162	315786	316074
vorm uitstroomvoorzieining		rond / eivormig / rechthoekig	rond	rond	rond	rond	rond	rond	rond	rond	rond
afmeting uitstroomvoorziening	[mm]		300	400	400	500	200	200	900	400	500
materiaal uitstroomvoorziening			-	-	-	-	-	-	-	-	-
terugslagvoorziening aanwezig		ja / nee	-	-	-	ja	-	-	-	Ja	-
afsluiter aanwezig		ja / nee (relevant bij Maasoverstorten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
naam waterlossing			Zijtak Bocholzerbeek	Eyserbeek	Eyserbeek	Eyserbeek	nvt	nvt	Eyserbeek	Eyserbeek	Eyserbeek
ecologische functie		minder kwetsbaar / kwetsbaar / zeer kwetsbaar / uitmondend in zeer kwetsbaar	Kwetsbaar	Kwetsbaar	Kwetsbaar	Kwetsbaar	nvt	nvt	Kwetsbaar	Kwetsbaar	Kwetsbaar
gemiddelde theoretische overstortingsfrequentie	[-/jaar]		1,0	16,7	27,8	0,0	2,5	16,6	0,2	3,5	0,1
gemiddelde overstorthoeveelheid	[m³/jaar]		62	2866	13256	0	162	1666	2	286	547
verwijderingsrendement randvoorziening	%	perc. vaste deeltjes dat kan bezinken vlgs theorie									
resultaat ecologische toets											
Ecologische toets: Kwetsbaarheid herhalingstijd	[jaar]		T=2	T=2	T=2	T=2	nvt	nvt	T=2	T=2	T=2
Ecologische toets: Ecologisch acceptabel		ja / nee	nee	nee	nee	ja	nvt	nvt	nee	nee	nee
Ecologische toets: Impact op watergang		laag / middel / hoog / n.v.t.	hoog	hoog	hoog	laag	nvt	nvt	hoog	hoog	hoog
Ecologische toets: Prioriteit sanering		laag / middel / hoog / n.v.t.	hoog	hoog	hoog	laag	nvt	nvt	hoog	hoog	hoog
Opmerkingen				In 2025 is de buffer vergroot naar 450 m3 en is 8.300 m2 afgekoppeld	In 2025 is 5.300 m2 afgekoppeld	In 2025 is 6.000 m2 afgekoppeld			De drempel blijkt in praktijk breder dan 0,01 m. In 2025 is 5.500 m2 afgekoppeld		
Opmerking algemeen: wanneer er meerdere drempels zijn bij een voorziening, is het bergingsvolume beschreven bij het sleutelveld van de interne drempel											

Kenmerkentabel overstorten
Simpelveld
Huidige situatie

Onderdeel	*Eenheid*	*Toelichting*								
Link id rekenmodel			s-27520c1.1	Open berging 2038.2	s-14088c1.1	s-14089c1.2	26230c1.3	13668c1.1	13677c1.1	Berging Henneberg C2.D	13109c1.2
WL sleutelcode			**Geen sleutelveld**	**2038**	**Geen sleutelveld**	**Geen sleutelveld**	**Geen sleutelveld**	**Geen sleutelveld**	**Geen sleutelveld**	**2046**	**Geen sleutelveld**
behorend bij rioleringsgebied			S-6	B-7	B-7	B-7	S-1	B-6	B-6	S-6	B-7
stelseltype			gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd	gemengd
locatie / adres			Hennebergstraat	Buffer Bocholtz	BBB Bongerd	Buffer Bocholtz	Wijnstraat	Akerweg	Paumstraat	Hennebergstraat	Heiweg
putnummer overstortput volgens SSW			s-27520c1	Open berging 203	s-14088c1	s-14089c1	26230c1	13667c1	13678c2	rging Henneberg	13109c2
x-coördinaat overstortput	[m]		196319	198379	198392	198377	196058	199250	199297	196239	198155
y-coördinaat overstortput	[m]		316140	315111	315089	315103	317542	314326	314498	316118	314178
drempelhoogte	[m+NAP]		130,73	153,60	152,95	153,75	200,91	168,27	167,38	129,67	170,01
drempelbreedte	[m]		18,00	16,00	18,00	18,00	1,35	0,80	1,04	0,50	0,30
Overstortmeting aanwezig		ja / nee	-	-	-	-	-	-	-	-	-
randvoorziening aanwezig		ja /nee		ja			ja			ja	
type randvoorziening		BBB / BBL / bergingszak / verbeterde overstortput / helofytenveld	-	Open buffer			overstort mondt uit op open buffer			Open buffer	
berging in randvoorziening	[m³]		500 m3	Onbekend	1154	1700	circa 357 m3	Onbekend	Onbekend	Circa 5500 m3	
aanvullende kwaliteitsberging, deel lediging op rioolstelsel	[m³]		-	-	-	-	-	-	-	-	-
aanvullende kwantiteitsberging, deel lediging op waterloop	[m³]		-	-	-	-	-	-	-	-	-
hoogte interne drempel randvoorziening	[m+NAP]		-	-	-	-	-	-	-	-	-
putnummer lozingspunt volgens rioleringsplan			rging Henneberg	oom open berging	s-14089c1	Open berging 203	26225	13668c1	13677c1	rging Henneberg-	13109c1
x-coördinaat lozingspunt	[m]		196273	198297	198377	198379	196075	199255	199308	196207	198153
y-coördinaat lozingspunt	[m]		316123	315139	315103	315111	317578	314326	314492	316074	314172
vorm uitstroomvoorzieining		rond / eivormig / rechthoekig	rond	rond	rond	rond	rond	rond	rond	rond	rond
afmeting uitstroomvoorziening	[mm]		1000	1800	1500	1800	300	350	300	800	300
materiaal uitstroomvoorziening			-	-	-	-	-	-	-	-	-
terugslagvoorziening aanwezig		ja / nee	-	-	-	-	-	-	-	-	-
afsluiter aanwezig		ja / nee (relevant bij Maasoverstorten)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
naam waterlossing			nvt	Bocholtzerbeek	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	Eyserbeek	nvt
ecologische functie		minder kwetsbaar / kwetsbaar / zeer kwetsbaar / uitmondend in zeer kwetsbaar	nvt	Zeer kwetsbaar	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	Kwetsbaar	nvt
gemiddelde theoretische overstortingsfrequentie	[-/jaar]		13,7	8,0	18,7	18,4	22,7	0,0	0,0	1,7	0,0
gemiddelde overstorthoeveelheid	[m³/jaar]		33671	20106	20824	43787	979	0	0	4111	0
verwijderingsrendement randvoorziening	%	perc. vaste deeltjes dat kan bezinken vlgs theorie									
resultaat ecologische toets											
Ecologische toets: Kwetsbaarheid herhalingstijd	[jaar]		nvt	T=5	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	T=2	nvt
Ecologische toets: Ecologisch acceptabel		ja / nee	nvt	nee	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nee	nvt
Ecologische toets: Impact op watergang		laag / middel / hoog / n.v.t.	nvt	hoog	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	hoog	nvt
Ecologische toets: Prioriteit sanering		laag / middel / hoog / n.v.t.	nvt	hoog	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	hoog	nvt
Opmerkingen										Overstort van het waterschap	
Opmerking algemeen: wanneer er meerdere drempels zijn bij een voorziening, is het bergingsvolume beschreven bij het sleutelveld van de interne drempel											